

| INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA / <i>Product Fiche</i><br>EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564                                       |                         |                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Ime ili zaštitni znak dobavljača / <i>Brand</i>                                                                                          | KONČAR                  |                            |                         |
| Model Identification / <i>Oznaka modela</i>                                                                                              | NZ60MBKI<br>NZ90MBKI    |                            |                         |
|                                                                                                                                          | Simbol<br><i>Symbol</i> | Vrijednost<br><i>Value</i> | Jedinica<br><i>Unit</i> |
| Godišnja potrošnja energije<br><i>Annual Energy consumption</i>                                                                          | AEC <sub>hood</sub>     | 38.9                       | kWh/a                   |
| Faktor povećanja vremena<br><i>Time increase factor</i>                                                                                  | F                       | 1.4                        |                         |
| Vrijednost energetske učinkovitosti dinamike fluida<br><i>Fluid Dynamic Efficiency</i>                                                   | FDE <sub>hood</sub>     | 17.7                       |                         |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida<br><i>Fluid Dynamic Efficiency class</i>                                                            |                         | D                          |                         |
| Indeks energetske učinkovitosti<br><i>Energy Efficiency Index</i>                                                                        | EEl <sub>hood</sub>     | 68.4                       |                         |
| Razred energetske učinkovitosti<br><i>Energy Efficiency Class</i>                                                                        |                         | B                          |                         |
| Protok zraka na radnoj točki (najniži napon)<br><i>Air flow at working point (lowest voltage)</i>                                        | /                       | 224.7                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Protok zraka na radnoj točki (najviši napon)<br><i>Air flow at working point (highest voltage)</i>                                       | /                       | 408.1                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Izmjereni protok zraka pri najvišoj učinkovitosti<br><i>Measured air flow rate at the best efficiency point</i>                          | QBEP                    | 209.5                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Izmjereni tlak zraka pri najvišoj učinkovitosti<br><i>Measured air pressure at the best efficiency point</i>                             | P <sub>BEP</sub>        | 226                        | Pa                      |
| Maksimalni protok zraka<br><i>Maximum air flow</i>                                                                                       | Q <sub>max</sub>        | 408.1                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Izmjerena ulazna snaga pri najvišoj učinkovitosti<br><i>Measured electric power input at best efficiency point</i>                       | W <sub>BEP</sub>        | 74.3                       | W                       |
| Nominalna snaga osvjetljenja<br><i>Nominal power of the lighting system</i>                                                              | W <sub>L</sub>          | 1.5                        | W                       |
| Prosječno osvjetljenje sustava na površini područja kuhanja<br><i>Average illumination of the lighting system on the cooking surface</i> | E <sub>middle</sub>     | 94                         | lux                     |
| Vrijednost učinkovitosti osvjetljenja<br><i>Lighting Efficiency</i>                                                                      | LE <sub>hood</sub>      | 72                         | Lux/W                   |
| Razred učinkovitosti osvjetljenja<br><i>Lighting efficiency class</i>                                                                    |                         | A                          |                         |
| Vrijednost učinkovitosti filtriranja masnoća<br><i>Grease Filtering Efficiency</i>                                                       | GFE <sub>hood</sub>     | 72.9                       | %                       |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoća<br><i>Grease Filtering Efficiency (GFE hood) class</i>                                          |                         | D                          |                         |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja<br><i>Measured power consumption in standby mode</i>                                               | P <sub>s</sub>          | 0.49                       | W                       |
| Potrošnja energije u isključenom stanju<br><i>Measured power consumption in off mode</i>                                                 | P <sub>o</sub>          | 0                          | W                       |
| Ponderirana snaga zvuka<br><i>Sound power level</i>                                                                                      | LWA                     | 67                         | dB                      |